

## 产品描述

**Ecoexc™ DLU**属于脂肪族聚碳酸酯-聚酯型聚氨酯低粘度水性分散体，用于鞋材上可提供优异的抗折损性能以及耐磨损性能，可用于鞋材印厚立体印花，可交联，具有出色的耐水解性、耐刮擦性及抗裂性，抗折损系数较高，适用于机械发泡，对特定类型PVC具有出色的接着性，也适用于制备外衣、箱包、工作服以及高技术含量的物品的纺织涂层。

## 典型性质

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 外观              | 白色液体                 |
| 固含量             | 60±2%                |
| 流出时间（23℃，4 mm杯） | <90s                 |
| PH              | 7.5-8.5              |
| 密度              | 1.1g/cm <sup>3</sup> |
| 溶解性             | 冷水易稀释                |

## 典型薄膜性能

|        |          |
|--------|----------|
| 100%模量 | 2-3MPA   |
| 抗拉强度   | 20-30MPA |
| 断裂伸长率  | 700-900% |

## 使用方法

- 1、使用前请混合或搅拌均匀；
- 2、该产品一旦冰冻后无法再使用，须充分密封在原容器中，因为通过水蒸发会形成无法再分散的膜，短暂加热到最高50℃对产品性能无不良影响。

## 存储与安全

- 1、该产品的存放有效期为1年；
- 2、一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
- 3、最好的储存在5℃-30℃，避免接触高温。