

## 产品描述

**Ecoexc™HS-104**是一种脂肪族自消光水性聚氨酯分散体，无哑粉，流平性佳，推荐用于纸张的表面消光处理。

## 典型性质

外观	乳白色液体
固含量	32±1%
PH	7.0-9.0
密度	1.03-1.05g/cm <sup>3</sup>
溶解性	冷水易稀释

## 典型薄膜性能

硬度	80A
抗拉强度	15MPA
断裂伸长率	340%

## 应用领域

- 1、不含溶剂，建议用作水性消光整理，也不含SiO<sub>2</sub>，所以适合要求优异机械性能（干湿擦牢度）的表面整理，经过摩擦表面仍保持消光效果，且不会产生泛白现象。
- 2、涂布于纸张表面后，触感滑爽丰满，哑光度极好。

## 使用方法

- 1、使用非离子或阴离子增稠剂均可使其粘度增加，以氨水调节PH值于8.5-9.0之间；
- 2、如需提高水洗牢度，建议在涂层浆中加入交联剂搅拌均匀后使用，并在150-160℃，烘干60秒至90秒；
- 3、每次使用前请混合/搅拌均匀。

## 存储与安全

- 1、该产品的存放有效期为1年；
- 2、一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
- 3、最好的储存在5℃-30℃，避免接触高温。